

文教向け

液晶ディスプレイ一体型電子黒板

4K

TE-XP シリーズ

4K 赤外線遮断式タッチパネル StarBoardシリーズ最軽量モデル

※オープン価格

世界 80 か国
35 万台以上

導入実績

強化 4mm
AG ガラス

最大 20 点
タッチ



マルチ OS 対応
無線画面共有

画面共有ソフトをつかって
無線で画面投影ができます

Windows, Android, iOS, Chrome OS



手書きアプリ
SBS Note

書いたメモを QRコードで
簡単に共有することできる
オリジナル手書きアプリ



推奨スタンド
StarBoard SB-WH シリーズ

- ・STD モデル : SB-WH3192B/G
- ・手動昇降式 : SB-WH3193B/G



ワイヤレスで画面投影

画面共有アプリを使い、デバイスの画面を無線で投影。
Windows, Android, iOS, ChromeOS に対応しています。
最大 4 台のデバイスを同時に表示できます。



シンプルで便利な手書きアプリ

オリジナル手書きアプリ SBS Note を搭載。文字成形機能や
タイマー等のアクセサリも充実しています。書いたメモは
QR コードを使ってデバイスに共有することができます。



アプリケーションを多数搭載

Android 搭載。Office や Zoom 等のアプリを内蔵し、
USB メモリから読み込んだ資料や自作教材を活用した
授業を行うことができます。



簡単に機能呼び出し

チャンネルを問わず使えるメニューバーを画面の左右に
表示し、いつでも簡単に機能の呼び出しができます。
表示 / 非表示を切替えることもできます。



パスワードで安全対策

イタズラ防止やセキュリティ対策として、StarBoard
本体に起動時パスワードを設定することができます。



電子黒板 最軽量クラス

電子黒板最軽量クラスの 35kg(65V 型)。スタンド掛けの
際に重心が低くなりやすく、設置時も移動時も安全です。



アンチグレア加工強化ガラス

4mm のアンチグレア加工強化ガラスを採用。ガラスと
パネルの隙間をなくしたことでさらに照明の反射を抑え、
直接パネルに触れているような操作感も実現。



StarBoard Software 付属

多彩な機能を搭載し、34 言語に対応した
授業支援ソフトが付属。(ダウンロード版)
対応 OS : Win, Mac



■ 製品仕様

型番		TE-XP-65	TE-XP-75	TE-XP-86
液晶パネル	画面サイズ	65V型ワイド	75V型ワイド	86V型ワイド
	最大解像度	3,840×2,160 ピクセル		
	最大表示色	約 10.7 億色		
	輝度（標準値）(*1)	350 cd/m ²		
	視野角	左右 178° /上下 178°		
	表示画面サイズ(単位:mm)	横1,428.5×縦803.5	横 1,650.2×縦 928.3	横 1,895.0×縦 1,065.9
タッチパネル	検出方式	赤外線遮断検出方式		
	マルチタッチ	最大20点		
	タッチ操作可能デバイス	指,スタイラスペンなど		
	保護ガラス	厚さ4mm（反射防止コーティング）		
入力端子	HDMI×3, DisplayPort×1, VGA+AUDIO×1, YPBPR×1(*2), AV IN×1, USB Type-A×5, USB Type-B×2, RS232×1, SDカード×1, OPS端子×1			
出力端子	HDMI OUT×1, S/PDIF×1, 3.5mmイヤホンジャック×1, AV OUT×1			
ネットワーク	Wi-Fi×1, RJ45 IN×1			
スピーカー出力	30W(15W+15W)			
電源	AC100～240V 50/60Hz			
消費電力	スタンバイ時	最大 1W		
	通常時(オプション未装着時)	180W	250W	350W
周囲条件	使用温度範囲	0～40°C		
	使用湿度範囲	20～80%RH（結露しないこと）		
外形寸法	(単位:mm 突起物を除く)	約 幅 1,486×奥行 102×高さ 924	約 幅 1,713×奥行 105×高さ 1,054	幅 1,959×奥行 102×高さ 1,193
質量		約 35kg±2kg	約 57kg±2kg	約 70kg±2kg
主な付属品		StarBoardSoftware×1, リモートコントローラー×1(*3), 電源ケーブル(3pin)×1(*4), USBケーブル×1, HDMIケーブル×1,スタイラスペン×3, 伸縮式スタイラスペン×1		

(*1) 輝度は設定により変化し、また経年により劣化します。 (*2) 端子形状は3.5mmミニピンジャックです。

(*3) リモコン用電池は付属していません。別途、単4型乾電池2本をご用意ください。 (*4) 3pinに対応したコンセントが必要です。

※上記仕様は、改良により予告なく変更することがあります。

株式会社 iBoard Japan

〒140-0001 東京都品川区北品川 1 丁目 8-11 Daiwa 品川 North ビル 7 階

Tel : 03-5826-8909 (10:00 ~ 17:30 土日祝日を除く)

<https://iboardjapan.com>

iBOARD
Challenge imagination

iBJ-XP2104001B