

# 外付け WEB カメラ IB-HKUC2

FULL HD  
1080P

StarBoard®

※オープン価格です。



プラグ&プレイ対応  
購入後  
すぐに使えます

自動光補正  
機能付き

オートフォーカス  
機能搭載

## 様々な OS へ対応 ※1

Windows  
XP/7/8/10

Android 8.1+

macOS 10.12+

Linux 4.14+

Chrome OS

## リモートワーク / オンライン授業などに活躍



最大解像度  
1920×1080 (1080p)

対角最大水平視野 95°の超広角レンズ搭載  
教室や会議などのあらゆるシーンに対応

## 急な会議にもマイクいらず



デュアルマイクシステム搭載



オンライン授業



リモートワーク

# 主な特長

## Stand

### キズを付けないシリコン素材

スタンドに滑り止めのシリコン素材が  
装備されているため安定した設置ができます。  
スクリーンや卓上を傷付けることはありません。

### クラシックな設計と質感

## Design

高度なアルマイト処理の筐体を特徴としており、  
磨き上げられた表面とモダンな工業スタイルが  
どのような環境でも馴染みます。

## Lens

### 超広角ワイドレンズ搭載

あらゆるシーンを広くカバーしており、  
様々な状況で撮影できます。  
教室では黒板、WEB 会議などで活躍

## Set up

### 素早いセットアップ

プラグ&プレイ機能を備えていることで、  
急な会議やオンライン授業でも  
すぐに始めることができます。

## ■ 製品仕様

型番	IB-HKUC2	
イメージセンサー	2MP CMOS	
ビデオ出力方式	PAL/NTSC	
解像度	最大 MJPG : 1920 × 1080 最小 MJPG : 640 × 360	最大 YUV2 : 1920 × 1080 最小 YUV2 : 640 × 360
フレームレート	最大 30fps 最小 5fps	
最低被写体照度	0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)	
シャッター速度	PAL: 1/25 ~ 1/50,000 NTSC: 1/30 ~ 1/50,000	
レンズ	3.6 mm 固定焦点レンズ	
画角	水平 FOV: 87°, 垂直 FOV: 55°, 対角線 FOV: 95°	
レンズマウント	M8	
デイ/ナイト使用	昼夜間の自動カラー補正機能	
角度調整	パン (左右) : 0° ~ 360°; チルト (上下) : 0° ~ 35°; 回転 : 0°	
デジタルズーム機能	1.5x	
ケーブル長	2m	
被写界深度	0.1m ~ 無限遠	
ワイドダイナミックレンジ	デジタル WDR	
ホワイトバランス	自動	
オーディオサンプリングレート	16kHz	
ビデオ出力	USB2.0	
オペレーティングシステム	Windows XP / 7/8/10 Android 8.1+ Linux 4.14+ macOS 10.12 + Chrome OS	
内蔵マイク	2つの内蔵マイク搭載	
マイクロホン部	指向性: 全指向性 周波数範囲: 100 ~ 8000Hz	マイク感度: -32dBV/1pa 集音距離: 最大 7m 推奨 3m
インジケータ	白: 正常動作	
耐熱・耐湿度	耐熱: ~40℃ 湿度: 90%以下 (結露しないこと)	
電源	DC 5V±5% (USB)	
消費電力	最大 2.5w	
寸法	120mm (幅) × 27.9mm (奥行) × 25.6mm (高さ) 約 147g	
包装内容	カメラ本体 x 1、USB ケーブル x 1、クイックスタートガイド x 1	

※仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

※1掲載されている会社名・製品名等は、一般各社の商標又は登録商標です。

株式会社 iBoard Japan

〒140-0001 東京都品川区北品川1丁目8-11 Daiwa品川Northビル 7階 Tel : 03-5826-8909 (平日10:00~17:30)

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島7丁目3-18 第一住建福島駅前ビル 1階 Tel : 06-6136-8166 (平日10:00~17:30)

<https://iboardjapan.com>

**IBOARD**  
Challenge imagination

iBJ-UC2-20240126