

デジタルロッカー（サービスコンセント・USBポート付き） SB-DL42


段や列はご要望に応じてご相談可能



多様なセキュリティ



ICカードやパスワードでも解錠可能



ICカードキー標準付属
社員証 や会員証などを登録し
キーカードとしても利用可能



暗証番号・指紋認証にも対応可能
※オプション対応

サービスコンセント搭載



保管庫内にサービスコンセント搭載
スマホやVR等の充電にも便利



個々ロッカー内に AC×2・USB×2

構成例



4 段 2 列 (標準仕様)



4 段 4 列



6 段 2 列

大きさ

様々な要望に対応

標準仕様、又はお客様のご要望に応じて段数や庫内寸法等の個別のご相談も可能です。

管理

初期設定など

制御パネルから、解錠パスワードの設定や、IC カードの新規登録等が行えます

緊急時

停電時も安心

停電や本体故障等のトラブル時でもシリンダー錠を使用し物理的に解錠することができます。

省エネ

省待機電力

待機時の消費電力は 10W 以下で、経済性に優れています。

■ 製品仕様 ※1

外形寸法 ※2	本体寸法	幅 860mm×高さ 1225mm×奥行 460mm
	庫内寸法	幅 250mm×高さ 270mm×奥行 440mm
材質	筐体及びドアパネルには高品質冷延鋼板を使用、静電粉体塗装仕上げ	
設置方法	床置き (壁に固定可)	
定格電圧	AC100V±10%(50Hz/60Hz)	
限度電流	15A	
消費電力	スタンバイ時	10W 以下
	定格消費電力	最大 1500W
周囲条件	使用温度範囲	-10℃~50℃
	使用湿度範囲	5%~95%RH(結露しないこと)
本体重量 ※2	約 50kg±2kg	
庫内耐荷重	約 10kg±2kg	
庫内のサービスコンセント	コンセント(2口)・USB-TypeA(2口)	
施錠・解錠方法	暗証番号、NFC-A/B 対応 IC カード (交通系カードや Felica は不可) 指紋認証 (オプション対応)	

※1 上記仕様は、改良により予告なく変更する場合があります。

※2 4 段 2 列の標準仕様の場合



株式会社 iBoard Japan

〒140-0001 東京都品川区北品川1丁目8-11 Daiwa品川Northビル7階 Tel : 03-5826-8909 (平日10:00~17:30)

〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町2丁目2-9 南森町八千代ビル6階 Tel : 06-6809-1135 (平日10:00~17:30)

<https://iboardjapan.com>

IBOARD
Challenge imagination

iBJ-DR20220610